



Bardage Bois en Ayou



Description

L'Ayous est un bois clair uniforme, qui présente un fil droit et un grain moyennement grossier. Le bois ayous est un feuillu des régions tropicales d'Afrique de l'Ouest. Sa couleur et sa qualité peuvent varier en fonction de son origine, mais le cœur du bois est toujours blanchâtre à jaune crème. De qualité FAS (First and Second) il est purgé d'aubier, et possède une excellente stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans après thermo-traitement s'il est recouvert d'une finition entretenue. Le procédé de Thermo-modification lui confère durabilité et une stabilité. Le processus de production ThermoWood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. Le traitement thermique élimine la résine et les hydroxyles, il réduit ainsi la capacité d'absorption d'eau par le bois, et en cristallisant la cellulose contribue à la durabilité du matériau. La caramélisation de la lignine, provoquée par la chaleur, confère une coloration miel sombre du plus bel effet, et dans la masse du bois. Solution authentique et durable, le bardage en Ayous Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique homogène exceptionnelle. Il est résistant aux insectes, d'une grande stabilité, et présente un taux d'humidité très faible, favorisant une pose aisée, et la possibilité de mise en finition immédiate lors de la pose.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------|---|
| Essence / Matière | Ayous Thermo |
| Nom Latin de l'essence | Triplochiton scleroxylon K. Schum |
| Origines des essences | Cameroun |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Sous catégorie texte | Bardage |
| Unité de vente | Pièce |
| Domaine d'emploi | Bardage en Ayous Thermo-traité pour la réalisation d'habillage de façade, en constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. |

Product Options

| | |
|------------------|------------------------------|
| Préservation: | Classe 3.1 |
| | Classe 3.2 |
| Etat de surface: | Raboté |
| Nom du profil: | Karl |
| | Sven1 |
| | Kirsten |
| | Lars |
| | Karl1 |
| | Aage |
| | Longueur (m): |
| | 4.55-4.85 |
| | 2.75 - 3.35 |
| | 3.05 - 4.55 |
| | 3.95 - 4.55 |
| | 2.50 - 3.05 |
| | 2.15 - 3.95 |
| | 2.55 - 3.60 |
| Type de pose: | Claire Voie |
| | Aspect Claire Voie |
| | Emboitement |
| Coloris: | Thermo |
| | Gris Grey Cloud (Vieux Bois) |
| | Ton Bois Teak |
| | Noir Absolu |
| | Ton Bois Royal |
| | Ton Bois Ipe |
| | Ton Bois Red Cedar |
| Ep*Larg (mm): | 21*45 |
| | 18*68 |
| | 21*125 |
| | 21*70 |
| | 21*132 |
| | 40*40 |
| | 34*125 |
| | 21*100 |
| Finitions: | Sans finition |
| | Saturé |
| Qualité de bois: | Extra / First |